

LEISTER

PLASTIC WELDING

UNIDRIVE 500

Sicher und
wirtschaftlich –
überall



www.leister.de

We know how.

Sicher und wirtschaftlich – überall – UNIDRIVE 500

Der kompakte Heissluftschweiss-Halbautomat UNIDRIVE 500 überzeugt durch viele Vorteile. Geführt von zwei Handgriffen erzielen Sie beim Schweißen den richtigen Druck für eine sichere Schweissung. Die Richtung wechseln – via Tastenkombination und Dualantrieb spielend leicht. Der UNIDRIVE 500 schweisst jede Überlappung. Überall, selbst bei wenig Platz und dreimal schneller als von Hand. Überlappschweißen mit dem UNIDRIVE 500 – sicher und wirtschaftlich – überall.

Heissluftschweiss-Halbautomat

UNIDRIVE 500

1



zuverlässig:
ergonomischer Griff für sicheren Druck beim Handschweißen

2



sicher:
konstante Parameter und Qualitätssicherheit – auch bei Unterspannung

3



flexibel:
eine Chrom-Stahl-Düse für alle Schweißanwendungen

4



individuell:
Dual-Antrieb für schnelle Richtungsänderung





Ob auf und an der Attika, zum Verschweissen von Lichtkuppeln, Anschlüssen oder kleinen Terrassen – der UNIDRIVE 500 überzeugt auch bei wenig Platz.

Heissluftschweiss-Halbautomat

UNIDRIVE 500



- **sicher:** konstante Parameter und Qualitätssicherheit – auch bei Unterspannung
- **schnell:** dreimal schneller als Handschweissen
- **individuell:** Dual-Antrieb für schnelle Richtungsänderung
- **praktisch:** kompakter und leichter Schweißautomat: 4.5kg, 30 cm hoch
- **wirtschaftlich:** servicefreie bürstenlose Motoren

Technische Daten		UNIDRIVE 500 100 V	UNIDRIVE 500 100-120 V	UNIDRIVE 500 220-240 V
Spannung	V~	100	120	230
Leistung	W	1500	1800	2200
Temperatur	°C	100 – 580		
Luftmenge	%	45 – 100		
Antrieb	m/min	0.7 – 4.5		
Emmissionspegel	L _{pA} (dB)	70 (K = 3 dB)		
Abmessungen L x H x B	mm	297 x 173 x 275		
Gewicht	kg	4.5		
Konformitätszeichen		CE		
Schutzklasse I		⊕		

Artikel-Nr.

- 163.144 UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240V/2200W, EU-Stecker, Silikonrollen
- 163.145 UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240V/2200W, CH-Stecker, Silikonrollen
- 163.146 UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240V/2200W, CEE 3 pol. blau, Silikonrollen
- 163.147 UNIDRIVE 500, 40 mm, 100-120V/1800W, US-Stecker, Silikonrollen
- 163.148 UNIDRIVE 500, 40 mm, 100-120V/1800W, UK-Stecker, Silikonrollen
- 163.149 UNIDRIVE 500, 40 mm, 100V/1500W, JP-Stecker, Silikonrollen
- 163.150 UNIDRIVE 500, 30 mm, 220-240V/2200W, EU-Stecker, Silikonrollen
- 163.151 UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240V/2200W, CEE 3 pol. blau, Stahlrollen
- 163.152 UNIDRIVE 500, 15 mm, 220-240V/2200W, CEE 3 pol. blau, Stahlrollen

Lieferumfang: UNIDRIVE 500, Gerätekofter, Innensechskant-Schlüssel, Quick Guide

Zubehör UNIDRIVE 500

	Überlappschweisdüse 164.586 15 mm 164.576 30 mm 164.403 40 mm
	163.930 Andruckrolle Stahl 15 mm
	163.357 Andruckrolle Stahl 40 mm
	162.551 Support-Rad Silikon
	161.156 Silikongummi-Rolle 40 mm
	159.911 Rad für Silikongummi-Rolle 40 mm
	156.531 Tragegurt für Leister-Koffer



LEISTER

DEUTSCHLAND

Leister Technologies
Deutschland GmbH
Rohrstr. 16
D-58093 Hagen

Tel. +49 2331 9594 0
info.de@leister.com

Service-Center & Verkauf:

Leister Technologies
Deutschland GmbH
Elsässer Straße 14-18
D-42697 Solingen

Tel. +49 2331 9594 0
info.de@leister.com

Online-Shop:

www.leister.de



Katalog zum Download unter:
www.leister.com

Besuchen Sie auch unseren
Online-Shop
mit aktuellen Angeboten und
Produkt-Highlights unter:
www.leister.de